

Technická specifikace



Mědí pájený deskový výměník tepla Alfa Laval

Typ : CB60-50H-F (3287072165)
Pos. : 80 kW 90°-70° / 60°-80°
Datum : 15.09.2020

Pájený výměník tepla Alfa Laval CB nabízí efektivní přenos tepla při mimořádně malých rozměrech, takže je ideální pro instalace náročné na prostor. Řada CB se používá k vytápění/chlazení v klimatizačních systémech, v chladírenství, k procesnímu ohřevu/chlazení, chlazení oleje, solárnímu ohřevu a v mnoha jiných aplikacích. Každá jednotka je zhotovena na míru s využitím standardních součástí a modulární koncepce tak, aby splňovala specifické požadavky konkrétní instalace.



Provoz výměníku bude odpovídat této specifikaci jen v případě dodržení provozních podmínek.

		<u>Horká strana</u>	<u>Studená strana</u>
Kapalina		Voda	Voda
Objemový průtok	m ³ /h	3.6	3.5
Vstupní teplota	°C	85.0	60.0
Výstupní teplota	°C	65.0	80.0
Tlaková ztráta	kPa	14.2	13.5
L.M.T.D.	K	5.0	
Výměna tepla	kW	80.00	
Rezerva	%	-2.00	
Teplosměnná plocha	m ²	2.78	
Počet desek		50	
Materiál deska / pájený		Alloy 316 / Cu	
Zapojení S1 (Studená-Vstup)		Závit (vnější) / 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy 304	
Zapojení S2 (Studená-Výstup)		Závit (vnější) / 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy 304	
Zapojení S3 (Horká-Vstup)		Závit (vnější) / 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy 304	
Zapojení S4 (Horká-Výstup)		Závit (vnější) / 1" ISO 228/1-G (B21) Alloy 304	
Návrhový tlak v 90°C	Bar	40.0	40.0
Návrhový tlak v 225°C	Bar	32.0	32.0
Návrhová teplota	°C	-196.0/225.0	
Kód tlakové nádoby		PED	
Délka x šířka x výška (d x š x v)	mm	153 x 113 x 527	
Čistá váha, prázdná/provozní	kg	11.1 / 16.0	

Kontakt:

Aptec production s.r.o.
U Sladovny 425, CZ - 67125 Hodonice
Tel.: +420 530 511 302, **Hotline 24h** +420 778 080 012
E: info@aptec.international | W: aptec.international

